BMP HIGH SPEED DOORS

Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren waarvan er altijd wel een in uw (logistieke) straatje past.

DYNAMICROLL® B-DRIVE

De Dynamicroll® B-Drive is een innovatieve snelroldeur. De elektromotor drijft de deur aan via een tandwiel op de rits van het PVC doek. Dat betekent dat de deur niet sluit op basis van gewicht. Hierdoor kan de Dynamicroll® B-Drive zeer licht uitgevoerd worden en levert de deur topprestaties in snelheid, afmeting en windbestendigheid.

De Dynamicroll® B-Drive is bestand tegen wind tot klasse 5, EN 12424. Dit is afhankelijk van de afmeting. De mogelijkheden in afmetingen geven u absolute vrijheid bij het indelen van uw interne logistiek. De deur kan standaard geleverd worden tot 8 meter breedte en 6 meter hoogte.

De Dynamicroll® B-Drive is de snelroldeur voor de meest uitdagende situaties. Zij het vanwege uw hoge eisen in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid, of omdat de omstandigheden in uw pand uitdagend zijn in afmetingen, windbelasting of onder- en overdruk. De Dynamicroll® B-Drive is de oplossing voor al deze uitdagingen.

TOF/Spot

Radar

Maximale openingssnelheid

3,0 m/s

Trekschakelaar

Afstandsbediening

Sluiswerking

Voordelen

standaard openingssnelheid
ca. 2,5 m/s

Hoge veiligheid
geen harde delen in het doek

Wind bestendig
tot 100 km/h

Zelfherstellend
weinig onderhoud

Zelfsmerend

Afdichtend

Plug & Play
eenvoudig te installeren

Energie besparend

Toepassing

- Industrie
- Groothandel
- Distributiecentra
- Opslagmagazijn
- Productiebedrijven
- Chemische industrie
- Automotive
- Wasstraat
- Voedselindustrie
- Zware industrie
- Vliegveld
- Scheepswerf

Het doek

Standaard: PVC - doek 1300 g/m² of 900 g/m², U = 6 W/m²K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.

Optioneel: Geïsoleerd doek 7mm, U = 3,3 W/m²K

Beschikbare kleuren van het doek (bij benadering):

- Ral 1003
- Ral 3002
- Ral 5012
- Ral 7016
- Ral 7042
- Ral 9010
- Ral 1015
- Ral 5002
- Ral 6018
- Ral 7035
- Ral 8017
- Ral 2004
- Ral 5010
- Ral 6026
- Ral 7037
- Ral 9005

Frame opties

- Verzinkt
- RVS
  RVS 441
  RVS 304
  RVS 316

Cycles

1.000.000

Veiligheid

Lichtgordijn

Schakelkast

Standaard: verzinkt staal IP54

Optioneel: RVS 304 IP66 of PVC IP65

Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: UPS-Accupakket

Maximale afmetingen

B 8000 mm x **H** 6000 mm

Weerstand wind

< **B** 4550mm x **H** 6000mm klasse 5 ☆☆☆☆☆

> **B** 4550mm x **H** 6000mm klasse 4 ☆☆☆☆

> **B** 6050mm x **H** 6000mm klasse 3 ☆☆☆

Temperatuurbereik

Bereik van - 30°C* tot + 70°C * met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.

Dubbele rol aandrijving

De deur is voorzien van twee assen. De aandrijfas is voorzien van een tandwiel, waarmee het doek wordt aangedreven, via de rits. De tweede as rolt het doek op en houdt deze onder spanning d.m.v. een contragewicht. Dankzij de in dit systeem integraal aanwezige balans en omdat geen gewicht nodig is voor het sluiten van de deur, kunnen topprestaties geleverd worden.

Montagetekening

B = dagbreedte
H = daghoogte
A = bovenruimte

KB = breedte inclusief kolommen
TB = Totaalbreedte
TH = Totaalhoogte

www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.